


Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig (32023)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32023 000A**

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig

105 x 190

Verbindung zum System oben oder unten

für ABB Tmax XT4, Allen-Bradley 140G-J

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

der Leistungsschalter muss mit Rahmenklemmen ausgestattet sein

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 36

VE 1

EAN 4021267320232

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbationen

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: 60250.1-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 250 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 26,1 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 40,8 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 250 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR protected max.: 65 kA

SCCR: 50 kA with XT4, 140G-J / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm

65 kA with XT4, 140G-J / 480 V AC

25 kA with XT4, 140G-J / 600 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 105 x 190 x 35

Gewicht: 122,0 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 10 mm vorhanden sein.

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000121757>