

adaptateur de jeu de barres 210 A, à 3 pôles (32597)



The picture may show a similar product.

Description

Référence **32597** 000A

EQUES® 60Classic

adaptateur de jeu de barres 210 A, à 3 pôles

105 x 240

raccordement à l'adaptateur par le haut ou par le bas

pour Terasaki S250-NE

pour jeux de barres 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Système

60Classic

Groupe de produits 05

Sous-groupe 36

Dimensions de l'emballage 1

EAN 4021267325978

ECLASS 6.1 27370304
ECLASS 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Homologations

Normes

IEC 61439-1:2020

Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes

IEC 61439-1:2020

Electrical data IEC

Courant assigné (IEC): 210 A

Tension assignée (IEC) CA: 690 V

rated isolation voltage U_i AC: 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp} : 6 kV

power dissipation of the article:

The power dissipation at a typical load of 80 % results to 11,5 W.

(The power dissipation at full load would be 18,0 W.)

Caractéristiques mécaniques

L x H x P: 105 x 240 x 35

Poids: 102,0 kg/100

Pôles: 3 pôles

pour jeux de barres: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 et barres profilées

Application notes

There must be a clearance of at least 10 mm above the article to remove it from the busbar system.
combination of busbar adapter 210 A 32597 with MCCB Terasaki S250-NE tested with allowable threshold value according to standard IEC/EN 60947-1:

- individual arrangement, connection top: $I_{th} = 200 \text{ A}$ ($R_f = 0,8$)
- individual arrangement, connection bottom: $I_{th} = 210 \text{ A}$ ($R_f = 0,85$)

the short-circuit capacity of the combination of adapter and MCCB depends on the MCCB

<https://pim.woehner.de/FR/FR/1000239339>