



Fiche produit

30182 - Bornes de dérivation pour conducteur de protection 120mm² 88x29x70mm nues



Bornes de dérivation pour conducteur de protection, 120mm², 88x29x70mm, nu, vis et ressorts en acier inoxydable

Données caractéristiques

N° ELDAS®	158121197
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718204265
groupe	165000
Unité d'emballage	5
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids	500
Couleur	cuivre brillant

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	88x29x70 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	3.47x1.14x2.76 inch
Matériau	Laiton
Section (mm ²)	70 - 120 mm ²



Fiche produit

30182 - Bornes de dérivation pour conducteur de protection 120mm² 88x29x70mm nues

Type de connexion	Borne à vis
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Section nominale (mm²)	120 mm²
Court-circuit Courant admissible	14400 A/1s
Longueur de dénudage (mm)	58 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3x70 / 2x95 / 2x120 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Section nominale (AWG)	4 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	2 - 4 AWG
Longueur de dénudage (inch)	2,28 inch



Fiche produit

30182 - Bornes de dérivation pour conducteur de protection 120mm² 88x29x70mm nues


Accessoires pour les produits



Fiche produit


30182 - Bornes de dérivation pour conducteur de protection 120mm² 88x29x70mm nues

Systèmes de produits



Bornes de dérivation de protection nues DIN35

Diverses bornes de dérivation de conducteur de protection nues DIN35.



Banderole - Détecteur de rayonnement

Une vue d'ensemble de la mise à la terre par rayonnement, qui sert de complément aux installations dont la résistance de passage à la terre est insuffisante. La pose précise du ruban de terre directement dans le sol, à une profondeur d'au moins 70 cm. Veillez à ce que le sol reste toujours humide et ne soit pas recouvert par des revêtements de surface.

