



Produktdatenblatt

30181 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 70mm² blank



Schutzleiter-Abzweigklemmen 70mm² blank Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten

ELDAS®-Nr	158120997
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718201073
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	210
Farbe	kupferblank

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	48x22x51 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.89x0.87x2.01 inch
Material	Messing
Leiterquerschnitt (mm ²)	16 - 70 mm ²



Produktdatenblatt

30181 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 70mm² blank

Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Nennquerschnitt (mm ²)	70 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	8400 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	42 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3x35 / 2x50 / 2x70 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 6 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,65 inch



Produktdatenblatt

30181 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 70mm² blank


Produktzubehör



Produktdatenblatt


30181 - Schutzleiter-Abzweigklemmen 70mm² blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN35

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN35.



Banderder - Strahlenerder

Ein umfassender Blick auf den Strahlenerder, der als Ergänzung für Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand dient. Die präzise Verlegung des Banderders direkt im Erdboden, in einer Tiefe von mindestens 70 cm. Achten Sie darauf, dass der Erdboden stets feucht bleibt und nicht durch Oberflächenbeläge abgedeckt wird.

