


Systemergänzung

Setzmuttern

Zum direkten Befestigen der NH-Geräte auf Sammelschienen werden die Schienen mit Setzmuttern ausgerüstet.

Bezeichnung	Innengewinde	d (mm)	s (mm)	VPE	Best.Nr
Setzmutter	M6	8,0	1	1	85195-0100
Setzmutter	M8	10,0	2	1	85133-0100
Setzmutter	M10	12,5	2	1	85130-0100
Setzmutter	M12	14,5	3	1	85131-0100
Setzmutter	M16	18,5	3	1	85402-0100




Direktanschluss-Klemmen für NH-Schaltgeräte


Bezeichnung	Größe	Querschnitt	Drehmoment	VPE	Best.Nr
V-Stahlrahmenklemme	00	6 - 95 mm² re 6 - 95 mm² rm 6 - 95 mm² sm 6 - 95 mm² se	15 Nm	1	36749-0020
PEN-Anschluss	00	6 - 95 mm² re 6 - 95 mm² rm 6 - 95 mm² sm 6 - 95 mm² se	15 Nm	1	36768-0010
MP-Doppelanschluss	00	6 - 95 mm² re 6 - 95 mm² rm 6 - 95 mm² sm 6 - 95 mm² se	15 Nm	1	36769-0010
MP-Anschlusseinheit V2N	1 - 3	25 - 300 mm² rm 25 - 300 mm² re 25 - 300 mm² sm 25 - 300 mm² se	35 Nm	1	36138-0020
V2N-Aluminium-Schmiedeklemme	1 - 3	25 - 300 mm² rm 25 - 300 mm² re 25 - 300 mm² sm 25 - 300 mm² se	35 Nm	1	36148-0020
V-Stahlrahmenklemme	1 - 3	2 x 70 - 150 mm² rm 2 x 70 - 150 mm² re 2 x 95 - 185 mm² sm 2 x 95 - 240 mm² se	40 Nm	1	36754-0010
V-Stahlrahmenklemme	1 - 3	25 - 185 mm² rm 25 - 95 mm² re 50 - 240 mm² sm 50 - 240 mm² se	35 Nm	1	36723-0010
V-Stahlrahmenklemme, Oberteil fest	1 - 3	35 - 240 mm² rm 35 - 300 mm² re 50 - 240 mm² sm 50 - 300 mm² se	25 Nm	1	36353-0010
V-Stahlrahmenklemme, Oberteil entfernbar	1 - 3	35 - 240 mm² rm 35 - 300 mm² re 50 - 240 mm² sm 50 - 300 mm² se	25 Nm	1	36351-0010
V2 MD Klemme	1 - 3	25 - 300 mm² rm 25 - 300 mm² re 35 - 240 mm² sm 25 - 300 mm² se	30 Nm	1	36298-0010
V2 MD Klemme mit Lasche	1 - 3	25 - 300 mm² rm 25 - 300 mm² re 35 - 240 mm² sm 25 - 300 mm² se	30 Nm	1	36299-0010
Pratzenklemme M12	1 - 3	50 - 150 mm² se 35 - 70 mm² rm 35 - 70 mm² re	32 Nm	1	36063-0010
Bügel-Flach-Direktanschlussklemme	1 - 3	35 - 185 mm² rm 35 - 150 mm² se 35 - 150 mm² sm	25 Nm	1	36070-0010
Einspeiseklemme IP2X mit V2 MD-Klemme für Kupfersammelschienen 5 - 12 mm	1 - 3	35 - 300 mm² rm 35 - 300 mm² re 35 - 240 mm² sm 35 - 300 mm² se	35 Nm für Klemmverbindung 20 Nm für Sammelschienen- montage	1	36846-0040
V2 MD Isolierkappe für Klemmenabdeckung	1 - 3			1	31607-0100
V2N Isolierkappe für Klemmenabdeckung	1 - 3			1	31516-0100




36749-0020



36768-0010



36769-0010



36138-0020




36148-0020



36754-0010




36353-0010



36351-0010




36298-0010



36299-0010




36063-0010



36846-0040



31607-0100



31516-0100

E³-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Technische Daten Größe 00

Anschluss Einspeiseseite	Artikelnr:	Klemmbereich Schienendicke	Schraube	Antrieb	Anzugsdrehmoment
	36392-0010	Schienendicke 5-10 mm	M8	INB4	6 Nm
	36367-0010	Schienendicke 5-10 mm	M8	INB4	7 Nm
	36376-0010	Schienendicke 5-10 mm	M8x20	SW13	14 Nm

Anschluss Abgang	Beschreibung	Klemmbereich Schienendicke	Schraube	Antrieb	Anzugsdrehmoment
	36376-0010	Kabelschuh max. 95 mm ²	M8x14	SW13	14 Nm
	36377-0010	1,5-95 mm ² re, rm flach 16 x 10 mm	M5	PZ2	4 Nm
	36378-0010	1,5-95 mm ² re, rm, se, sm	M5	PZ2	4 Nm
	36366-0010	70-150 mm ² re, rm, se, sm	M5	INB3	4 Nm
	36749-0010	70-150 mm ² re, rm, se, sm	M5	INB3	4 Nm

Leiterformen

-  rm = rund mehrdräftig
-  re = rund eindräftig oder rund mehrdräftig verdichtet
-  sm = sektor mehrdräftig 60°, 90°, 100° oder 120°
-  se = sektor eindräftig 90° oder 120°

Ε3-NH-Sicherungs-Lastschaltleisten **Technische Daten Anschlussmaterial Größe 1 - 3**

Anschluss Einspeiseseite	Artikelnr:	Klemmbereich	Schraube	Antrieb	Anzugsdrehmoment
	36354-0010	Schienenendicken 5-10 mm Schienenbreite max. 100 mm	M10	INB5	20 Nm

Anschluss Abgangsseite					
	36719-0010 36344-0010 36369-0010		M12 M12x30 M12x30	SW19 SW19 INB10	32 Nm 32 Nm 32 Nm
	36350-0010 Alu geeignet	35-240 rm 35-300 re 50-300 sm/se	M12	INB6	25 Nm
	36298-0010	25-240 rm/re 35-240 sm 35-300 se	M12	INB6	30 Nm
	36353-0010	35-240 rm 35-300 re 50-240 sm 50-300 se	M12	INB6	25 Nm
	36351-0010	35-240 rm 35-300 re 50-240 sm 50-300 se	M12	INB6	25 Nm

Leiterformen

-  rm = rund mehrdrätig
-  re = rund eindrätig oder rund mehrdrätig verdichtet
-  sm = sektor mehrdrätig 60°, 90°, 100° oder 120°
-  se = sektor eindrätig 90° oder 120°