

TEMPERATURMANAGEMENT

HEIZUNG

Belüftete Heizelemente

Referenz:
RC250CV

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230 V AC
Heizleistung:	250 W
Einschaltstrom max.:	-
Axiallüfter:	45 m ³ /h (50 Hz) - 54 m ³ /h (60 Hz)
Heizelement:	Kalbleiter (PTC), temperaturbegrenzend.
Heizkörper:	Aluminiumprofil, eloxiert
Anschlussgehäuse:	Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Temperaturwächter:	Überhitzungsschutz bei Lüfterausfall mit automatischer Rückschaltung.
Oberflächentemperatur:	max. 75 °C (400W)
Einsatz-/Lagertemperatur:	-45 °C / +70 °C
Anschluss:	Terminal de conexión en el interior 1,5 mm ² con sujeción para cable, par de apriete del tornillo 0,8 Nm máx.
Maße:	182x85x85 mm
Gewicht:	1,03
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	Klasse I (Schutzleiter)
Befestigung:	Clip für 35 mm DIN-Schiene
Einbaulage:	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten).
Lebensdauer:	50.000 h bei 25 °C



TEMPERATURMANAGEMENT

HEIZUNG

Belüftete Heizelemente

Referenz:
RC250CV

Kodierung:

EAN: 8431044251011
Zolltarifnummer: 85.38.10.00
ETIM 8.0: EC000737

Auslaufzeit:

Produkt gemäß WEEE-Richtlinie.

Lieferung:

Lieferung in individueller Kartonverpackung.

Zertifizierungen und Normen:

Zertifizierungen: CE

