

EL-SCT36



- Nur für isolierten Leiter geeignet.
- Verwendung im Innenbereich
- Optimal für die Nachrüstung geeignet, da keine Trennung des Primärstromkreises erforderlich ist
- Ermöglicht eine besonders schnelle und einfache Montage
- Mit farbcodierten Sekundärleitungen für eine eindeutige Zuordnung ausgestattet

DATEN

Wandlerverhältnis		100/1A bis 300/5A
Leistung		0.5VA bis 1.5VA
Genauigkeitsklasse		1
Primärstrom		100A bis 300A
Sekundärstrom		1A/5A
Sekundärleitung		2.5 Meter Litze 2.5mm ² Halogenfrei
Bemessungs-Isolationsniveau:		0.72kV / 3kV
Umgebungstemperatur		-40°C .. +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:		≤95%
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom:	I _{th}	60 x I _n /1s
Thermischer Dauerstrom:	I _d	1.2 x I _n
Frequenz		50/60Hz
Schutzklasse		IP20
Norm		EN 61869-1:2009, EN 61869-2:2012
Kabelöffnung		Ø 36 mm
S1		Braun
S2		Schwarz
Gehäuse		Nylon, UL94-0V

GRÖSSE UND GEWICHT

Breite		68 mm
Höhe		86 mm
Tiefe		41.8 mm
Gewicht		0.3500 Kg

REFERENZ

Artikelnummer	Primärstrom	Sekundärstrom	Genauigkeitsklasse	Leistung
84503	100A	1A	1	0.5VA
84505	150A	1A	1	1.0VA
84507	200A	1A	1	1.0VA
84509	250A	1A	1	1.5VA
84511	300A	1A	1	1.5VA
84530	100A	5A	1	0.5VA
84532	150A	5A	1	1.0VA
84534	200A	5A	1	1.0VA
84536	250A	5A	1	1.5VA
84538	300A	5A	1	1.5VA

ZEICHNUNG

