

5901 M

PRESSE-ÉTOUPE ATEX, EN LAITON NICKELÉ, AVEC FILETAGE LONG, PAS MÉTRIQUE, IP65



CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS



Caractéristiques

TECHNICAL INFORMATION

Plage de la température d'utilisation (dynamique)	-25 ÷ 75 °C
Présence de la bague d'étanchéité externe	Yes
Présence du contre-écrou	No
Présence de rondelles internes	No
Couleur	Gris laiton nickelé
Traitement de surface	nickelage

MATERIAL COMPOSITION AND TREATMENTS


Matériau de la tête	laiton
Matériau de la bague d'étanchéité interne	Néoprène
Matériau de la bague d'étanchéité externe	Nitrile 70 sh A
Matériau corps	laiton
Sans halogène	No
Matériau de la cage	Polyamide PA6,6

CLASSIFICATION AND DATA ORDERING

code douanier	74198090
---------------	----------

CERTIFICATIONS

Conforme ROHS	Yes
Indice de protection IP	IP65



5901 M

tipo	P	Couple de serrage [nm]	Plage du diamètre du logement du câble [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C [mm]	L [mm]	Diamètre du trou de fixation [mm]	Largeur [mm]	Unité dans emballage minimum [pce]	Unité dans emballage standard [pce]
5901.M12N	M12x1.5	6	3 ÷ 6.5	16	16	12	16 ÷ 20	12.2	18	100	100
5901.M16N	M16x1.5	6	6.5 ÷ 10	20	20	12	20 ÷ 25	16.2	22.5	100	100
5901.M20N	M20x1.5	8	10 ÷ 13	24	24	12	20 ÷ 27	20.5	27	50	50
5901.M25N	M25x1.5	8	11 ÷ 17	29	29	12	24 ÷ 30	25.4	32	50	50
5901.M32N	M32x1.5	12	14 ÷ 21	36	36	15	27 ÷ 34	32.5	39	25	25
5901.M40N	M40x1.5	18	21 ÷ 27	45	45	15	34 ÷ 42	40.5	50	10	10
5901.M50N	M50x1.5	18	26 ÷ 35	54	54	15	35 ÷ 43	50.5	59.5	8	8



Via Serenissima, 9 - 25135
Brescia - ITALY