



Produktdatenblatt

2860 - Schutzleiterklemme blank, 4 mm², M6x7 mm



Schutzleiterklemme Ausführung Ex, zum Aufschrauben Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	156821007
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718209246
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	100
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	16
Farbe	kupferblank
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	max. 32x10 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	max. 1.26x0.39 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	4 mm²
Anschlussart	Spezialklemme



Produktdatenblatt

2860 - Schutzleiterklemme blank, 4 mm², M6x7 mm

Anzahl Klemmstellen	1
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M8
Nennquerschnitt (mm²)	4 mm²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.3 x 5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 12 AWG



Produktdatenblatt

2860 - Schutzleiterklemme blank, 4 mm², M6x7 mm

Produktzubehör



6100EXE - Guss-Abzweigdose, 141x120x84 mm

IP65, EXE, grau lackiert, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2860, 4 mm²



6100EXEZ - Guss-Abzweigdose, 141x120x84 mm

IP65, EXE, feuerverzinkt, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2860, 4 mm²



6010EXE - Guss-Abzweigdose, 116x102x72 mm

IP65, EXE, grau lackiert, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2860, 4 mm²



6010EXEZ - Guss-Abzweigdose, 116x102x72 mm

IP65, EXE, feuerverzinkt, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2860, 4 mm²



Produktdatenblatt

2860 - Schutzleiterklemme blank, 4 mm², M6x7 mm

Produktsysteme



Guss - Abzweigdosen mit Explosionsschutz



- IP65 und IP64 International Protection
- Gehäuse aus Grauguss, feuerverzinkt oder grau lackiert
- mit inneren Schutzleiterklemmen in drei Versionen Nr. 2860, 4 mm² / Nr. 28601, 6 mm² / 2864, 35 mm²

- strahlwassersicher
- für Gewinde jeglicher Art
- für den Einbau von Klemmen und Steatit- Klemmringsen Einsätzen

3P+N+PE Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. I - III

Unsere Abzweigdosen sind erhältlich mit **so vielen Gewinden wie sie wünschen** in den Grössen M16, M20, M25, M32, M40 oder M50. Bitte geben Sie Ihre Wünsche bei der Bestellung an!



Blanke Schutzleiterklemmen zum Aufschrauben



Diverse blanke Schutzleiterklemmen zum Aufschrauben.