



Fiche produit

30181 - Bornes de dérivation pour conducteur de protection 70mm² nu



Bornes de dérivation pour conducteur de protection 70mm² nu Vis et ressorts en acier inoxydable

Données caractéristiques

N° ELDAS®	158120997
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718201073
groupe	165000
Unité d'emballage	10
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids	210
Couleur	cuivre brillant

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	48x22x51 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.89x0.87x2.01 inch
Matériau	Laiton
Section (mm ²)	16 - 70 mm ²



Fiche produit

30181 - Bornes de dérivation pour conducteur de protection 70mm² nu

Type de connexion	Borne à vis
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Section nominale (mm²)	70 mm²
Court-circuit Courant admissible	8400 A/1s
Longueur de dénudage (mm)	42 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3x35 / 2x50 / 2x70 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Section nominale (AWG)	2 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	2 - 6 AWG
Longueur de dénudage (inch)	1,65 inch



Fiche produit

30181 - Bornes de dérivation pour conducteur de protection 70mm² nu


Accessoires pour les produits



Fiche produit


30181 - Bornes de dérivation pour conducteur de protection 70mm² nu

Systèmes de produits



Bornes de dérivation de protection nues DIN35

Diverses bornes de dérivation de conducteur de protection nues DIN35.



Banderole - Détecteur de rayonnement

Une vue d'ensemble de la mise à la terre par rayonnement, qui sert de complément aux installations dont la résistance de passage à la terre est insuffisante. La pose précise du ruban de terre directement dans le sol, à une profondeur d'au moins 70 cm. Veillez à ce que le sol reste toujours humide et ne soit pas recouvert par des revêtements de surface.

