




Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau



Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	158681337
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718200854
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	11
Farbe	grau

Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	46x6x43 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.81x0.24x1.69 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Bemessungsstrom (A)	24 A



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3 (M = 0.7Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	2,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	2x2,5 , 2x1,5 , 2x1 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.2x4.2 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiteranschluss Querschnitt min. (AWG)	22 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	6,2 lb-inch



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau

Produktzubehör



81546/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 2-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 11.6x20.8 mm



81546/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 3-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 17.7x20.8 mm



81546/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 2.5mm² für hohe

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.8x20.8 mm



81546/5 - Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 5-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 29.9x20.8 mm




81546/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 10-polig zu Reihenklemmen inklusive Schrauben M3. Abmessung: 60.4x20.8 mm



81546 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert für hohe Ansprüche (13 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse zu Reihenklemmen für hohe Ansprüche. 13 mm



81410L - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau



80070R - Prüfstecker Ø 2.3 für M3 Gewindebohrung, mit Buchse für Ø 4 mm Stecker

Prüfstecker mit Buchse aus einem Stück - Ø 2,3 mm, aus versilbertem Messing für den Abgriff an Installationsklemmen mit M3-Gewindebohrung. Starre Ø 4 mm - mit Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm Stecker mit starrer Isolierhülse. (60 VDC / 25 A)



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



30112 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 30128, 30123, 30124, 30127, 30130



3506 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Steckwand DIN35 weiss

Steckwand passend zu 30128, 3424, 3425, 30138, 30137



30791 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 6mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm



30422 - Abdeckstreifen zu Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



81427 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/14



81428 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/23



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau



81429 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/32



81430 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/41



81431 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/50



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm


Plombierösen



Produktdatenblatt

30128GR - Reihenklemme DIN35 2.5mm² 46x6x43mm grau

Produktsysteme



Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35

Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35 mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

