



Produktdatenblatt

2861 - Schutzleiterklemme blank, 6mm², M6x7 mm



Schutzleiterklemme Ausführung Ex, zum Aufschrauben Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	156821017
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718204043
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	18
Farbe	kupferblank
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	max. 37x11 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	max. 1.46x0.43 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	6 mm²
Anschlussart	Spezialklemme



Produktdatenblatt

2861 - Schutzleiterklemme blank, 6mm², M6x7 mm

Anzahl Klemmstellen	1
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M9
Nennquerschnitt (mm²)	6 mm²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2x6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	10 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	10 - 10 AWG



Produktdatenblatt

2861 - Schutzleiterklemme blank, 6mm², M6x7 mm

Produktzubehör

	6200EXE - Guss-Abzweigdose, 182x152x88 mm IP65, EXE, grau lackiert, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2861, 6 mm²
	6200EXEZ - Guss-Abzweigdose, 182x152x88 mm IP65, EXE, feuerverzinkt, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2861, 6 mm²



Produktdatenblatt

2861 - Schutzleiterklemme blank, 6mm², M6x7 mm

Produktsysteme



Guss - Abzweigdosen mit Explosionsschutz



- IP65 und IP64 International Protection
 - Gehäuse aus Grauguss, feuerverzinkt oder grau lackiert
 - mit inneren Schutzleiterklemmen in drei Versionen Nr. 2860, 4 mm² / Nr. 28601, 6 mm² / 2864, 35 mm²
 - strahlwassersicher
 - für Gewinde jeglicher Art
 - für den Einbau von Klemmen und Steatit- Klemmringsen Einsätzen
- 3P+N+PE Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. I - III
- Unsere Abzweigdosen sind erhältlich mit **so vielen Gewinden wie sie wünschen** in den Grössen M16, M20, M25, M32, M40 oder M50. Bitte geben Sie Ihre Wünsche bei der Bestellung an!



Blanke Schutzleiterklemmen zum Aufschrauben



Diverse blanke Schutzleiterklemmen zum Aufschrauben.