

ARGENTA REIHE

IP66 STAHLBLECH-WANDGEHÄUSE

Beschreibung: IP66 WANDGEHÄUSE 1200x1000x300

Referenz:

GN12010030

Beschreibung:

Produkttyp:	Wandgehäuse
Außenmaße:	(AxBxC) 1200x1000x300 mm
Installation:	Aufputz
Türtyp:	Einzelne undurchsichtige Tür. Reversibel
Verschluss:	5 mm-Doppelbart-Verschluss - 1x 3-Punkt-Schloss
Beschichtung:	Gehärtet mit Primer und Polyester-Lackbeschichtung, mit UV-Schutz
Farbe:	RAL 7035
Montageplatte:	Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahlblech
Gewicht (kg):	70,8
Materialien:	Kaltgewalzter Stahl gemäß EN 10130+A1
Stärke:	Gehäuse: 1,5 mm. Tür: 1,5 mm. Kabeldurchführung: 2 mm.
Eingeschäumte Dichtung:	Eingeschäumte Polyurethandichtung
Türmaterial:	
Kapazität:	
Gehäuse Maximale Belastung:	390 kg
Montageplatte Maximale Belastung:	350 kg
Tür Maximale Belastung:	40 kg

Technische Daten:

Schutzart:	IP66
NEMA Schutzart:	NEMA 1, 12, 4
Schlagfestigkeit:	IK10
Umgebungstemperaturbereich:	-25 °C / +60 °C
Maximale Betriebsspannung:	1000 V AC / 1500 V DC

Zertifizierungen und Normen:

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208, IEC 61439-1
Zertifizierungen:	UL508A



Kodierung:


EAN:	8431044491684
Zolltarifnummer:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

ARGENTA REIHE

IP66 STAHLBLECH-WANDGEHÄUSE


Beschreibung: IP66 WANDGEHÄUSE 1200x1000x300

Referenz: GN12010030



Einfache Zeichnung



Downloads:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN12010030.pdf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN12010030.dxf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN12010030.stp>

Kabeleingang: (DxE) 125x885 mm
Wandmontage: (HöhexBreite) 1160x960 mm
Nutzraum innen: (HöhexBreiteXTiefe) 1150x950x279 mm
Anz. Scharniere: 3

Abmessungen Wandaussparung: -
Wandmontage Material: -
Glastür-Einfassung: -
Profile an der Tür: 4

Umweltrichtlinien:

RoHS - REACH

Auslaufzeit:

Keine Recyclingaktivitäten nötig.

Lieferung:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel. Platte wird montiert geliefert.

Empfohlene Anwendungen:

Produktionsumgebungen, die ein hohes Maß an Schutz vor Staub und Spritzwasser sowie eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit erfordern.