

5901 M

KABELVERSCHRAUBUNG MAXIBRASS ATEX, AUS VERNICKELTEM MESSING, MIT LANGEM GEWINDE, METRISCHE TEILUNG, IP65



ZERTIFIZIERUNGEN & ZULASSUNGEN

Ex | ATEX | CE | CE | UKCA | UKCA

Merkmale

TECHNICAL INFORMATION

Einsatztemperaturbereich (dynamisch)	-25 ÷ 75 °C
Äußere Dichtung vorhanden	Yes
Kontermutter vorhanden	No
Interne Unterlegscheiben vorhanden	No
Farbe	Messinggrau, vernickelt
Oberflächenbehandlung	Vernickelung

MATERIAL COMPOSITION AND TREATMENTS


Material des Kopfs	Messing
Material der inneren Dichtung	Neopren
Material der äußeren Dichtung	Nitril 70 sh A
Material Gehäuse	Messing
Frei von Halogenen	No
Käfigmaterial	Polyamid PA6.6

CLASSIFICATION AND DATA ORDERING

Zollcode	74198090
----------	----------

CERTIFICATIONS

RoHS-konform	Yes
IP-Schutzgrad	IP65



5901 M

tipo	P	Anzugsdrehmoment [nm]	Durchmesserbereich der Kabelführung [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C [mm]	L [mm]	Durchmesser der Befestigungsbohrung [mm]	Breite [mm]	Einheiten in Minimalverpackung [pce]	Einheiten in Standardverpackung [pce]
5901.M12N	M12x1.5	6	3 ÷ 6.5	16	16	12	16 ÷ 20	12.2	18	100	100
5901.M16N	M16x1.5	6	6.5 ÷ 10	20	20	12	20 ÷ 25	16.2	22.5	100	100
5901.M20N	M20x1.5	8	10 ÷ 13	24	24	12	20 ÷ 27	20.5	27	50	50
5901.M25N	M25x1.5	8	11 ÷ 17	29	29	12	24 ÷ 30	25.4	32	50	50
5901.M32N	M32x1.5	12	14 ÷ 21	36	36	15	27 ÷ 34	32.5	39	25	25
5901.M40N	M40x1.5	18	21 ÷ 27	45	45	15	34 ÷ 42	40.5	50	10	10
5901.M50N	M50x1.5	18	26 ÷ 35	54	54	15	35 ÷ 43	50.5	59.5	8	8