

Sammelschienenadapter 630 A (32746000A)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32746 000A**

EQUES 185Power

Sammelschienenadapter 630 A

universelle Ausführung bis 630 A, Phasenteilung 43-46 mm

Verbindung unten, flache Klemmkontaktierung

für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

System

185Power

Produktvorteile

Schienenträger überbaubar (in Systemen mit und ohne Crosslink®-Berührungsschutzabdeckungen)

Produktgruppe 05

Untergruppe 48

VE 1

EAN 4021267327460

ECLASS 14.0 27370304
ETIM 5.0 EC001531
ETIM 8.0 EC001531
ETIM 10.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020
UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EQ185-A630-C
EAC Typ: EQ

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 630 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 800 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 1000 V
Bemessungsstossspannung U_{imp} : 12 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} max.: 63 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} (1,0 s) max.: 30 kA

folgende notwendige Reduktionen wurden durch Prüfungen ermittelt:

mit Leistungsschalter **ABB Tmax T5, XT5**

mit Leistungsschalter **Allen-Bradley 140G-K**

mit Leistungsschalter **Eaton NZM3**

mit Leistungsschalter **Schneider Electric NSX630**

mit Leistungsschalter **Schrack MC3**

mit Leistungsschalter **Siemens 3VA14, 3VM64**

mit Leistungsschalter **Siemens 3VA23, 3VA24**

mit Leistungsschalter **Siemens 3VA64**

Verlustleistung des Adapters:

bei 500A => 58W

bei 530A => 65W

bei 565A => 73W

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 630 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 1000 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

Bemessungsspannung (UL) DC: 1000 V

SCCR unprotected max.: 22 kA

3 cycles (without OPD) @ 600 V AC

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 150 x 585 x 47

Gewicht: 700,0 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja

Werkstoffeigenschaften

halogenfrei: Ja

Anwendungshinweise


Platz für Stromwandler vorhanden.

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V

Zubehör

Zubehör für Montage



37900 000A

Befestigungsclip für Stromwandler / Messwandler
für die Befestigung auf Sammelschienen und in Adaptern 630 A
für Sammelschienen 25-30 x 5 und 12-30 x 10

Messwandler 333mV



37307 000A

Messwandler 600 A / 333 mV
Baugröße CT2
Klasse 0,5s
bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37296 000A

Messwandler 200 A / 333 mV
Baugröße CT2
Klasse 0,5
bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37304 000A

Messwandler 250 A / 333 mV
Baugröße CT2
Klasse 0,5s
bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37289 000A

Messwandler 200 A / 333 mV
Baugröße CT2
Klasse 1
bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

**37298 000A**

Messwandler 400 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

**37305 000A**

Messwandler 400 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 0,5s

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

**37293 000A**

Messwandler 600 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

**37290 000A**

Messwandler 250 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

**37303 000A**

Messwandler 200 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 0,5s

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

auf Anfrage

**37292 000A**

Messwandler 500 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist

zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37306 000A

Messwandler 500 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 0,5s

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37291 000A

Messwandler 400 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37297 000A

Messwandler 250 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37299 000A

Messwandler 500 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37300 000A

Messwandler 600 A / 333 mV

Baugröße CT2

Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

Stromwandler Genauigkeitskl. 1



37212 000A

Stromwandler 200 A / 5 A

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37213 000A

Stromwandler 250 A / 5 A

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37214 000A

Stromwandler 400 A / 5 A

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37215 000A

Stromwandler 500 A / 5 A

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37216 000A

Stromwandler 600 A / 5 A

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

Stromwandler Genauigkeitskl. 0,5



37219 000A

Stromwandler 200 A / 5 A

Baugröße CT2

1 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37220 000A

Stromwandler 250 A / 5 A

Baugröße CT2

1 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37221 000A

Stromwandler 400 A / 5 A

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37222 000A

Stromwandler 500 A / 5 A

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37223 000A

Stromwandler 600 A / 5 A

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37232 000A

Stromwandler 200 A / 5 A, mit Konformitätserklärung

Baugröße CT2

1 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

Lagerabverkauf



37233 000A

Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung

Baugröße CT2

1 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37234 000A

Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37235 000A

Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 0,5

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

Stromwandler Genauigkeitskl. 0,5s



37236 000A

Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung

Baugröße CT2

1 VA / Klasse 0,5s

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

Lagerabverkauf



37237 000A

Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 0,5s

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich



37238 000A

Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung

Baugröße CT2

2,5 VA / Klasse 0,5s

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist
zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000172824>