



Produktdatenblatt

2864 - Schutzleiterklemme blank, 35 mm², M8x8 mm



Schutzleiterklemme Ausführung Ex, zum Aufschrauben Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	156821057
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718204050
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	87
Farbe	kupferblank
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	max. 68x18 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	max. 2.68x0.71 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	35 mm²
Anschlussart	Spezialklemme



Produktdatenblatt

2864 - Schutzleiterklemme blank, 35 mm², M8x8 mm

Anzahl Klemmstellen	1
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M16
Nennquerschnitt (mm²)	35 mm²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2x35 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 2 AWG



Produktdatenblatt

2864 - Schutzleiterklemme blank, 35 mm², M8x8 mm

Produktzubehör

	6300EXEZ - Guss-Abzweigdose, 210x210x102 mm IP65, EXE, feuerverzinkt, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2864, 35 mm²
	6300EXE - Guss-Abzweigdose, 210x210x102 mm IP65, EXE, grau lackiert, ohne Einführung, PE-Klemme Innen, Artikel 2864, 35 mm²



Produktdatenblatt

2864 - Schutzleiterklemme blank, 35 mm², M8x8 mm

Produktsysteme



Guss - Abzweigdosen mit Explosionsschutz



- IP65 und IP64 International Protection
- Gehäuse aus Grauguss, feuerverzinkt oder grau lackiert
- mit inneren Schutzleiterklemmen in drei Versionen Nr. 2860, 4 mm² / Nr. 28601, 6 mm² / 2864, 35 mm²

- strahlwassersicher
- für Gewinde jeglicher Art
- für den Einbau von Klemmen und Steatit- Klemmringsen Einsätzen

3P+N+PE Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. I - III

Unsere Abzweigdosen sind erhältlich mit **so vielen Gewinden wie sie wünschen** in den Grössen M16, M20, M25, M32, M40 oder M50. Bitte geben Sie Ihre Wünsche bei der Bestellung an!



Blanke Schutzleiterklemmen zum Aufschrauben



Diverse blanke Schutzleiterklemmen zum Aufschrauben.