

38316038

Inter-section-fusible FUSERBLOC-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 400A-4P-DIN S2



Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Utilisation multiple
- Plusieurs fonctionnalités pour un usage simplifié

Caractéristiques générales

- Plage de 25 à 1250 A.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- 2P, 3P ou 4P de 25 à 1250 A disponibles.

Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Accès à la documentation associée

Les FUSERBLOC à commande fronto-latérale droite sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.

Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.

Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et de 25 à 1250 A.

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm]	205
Largeur du produit [mm]	658
Profondeur du produit [mm]	149
Poids du produit [kg]	7.94
Type de commande	Direct : H12 / External : S2
Taille fusible	NH2
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	400
Type	I-0-Test
Taille du boîtier	16

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	690
Courant permanent nominal iu [A]	400
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	220
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	50
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble	Haut/bas
Équipée de connecteurs	Non
Adapté à une fixation sur sol	Oui
Adapté à une fixation frontale	Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Adapté aux inserts de fusibles	Autres
Avec surveillance des fusibles	Non
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon
Finition de l'élément d'actionnement	Poignée longue
Position de l'élément d'actionnement	Face avant
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui

Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291
Commerce	
Date d'effet	2008-06-26
Pays d'origine	FR
Logistique	
GTIN/EAN	3596031927289
Code douane	8536309090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	7.94
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.48
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.4
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.3
Normes	
Conformité aux normes	IEC UL