

Für Kabelverschraubungen:

MAXIblock®
MAXIbrass®
MAXIinox®




PA 6.6



Material: POLYAMID PA6.6
 selbstverlöschend Klasse V2 (UL 94)
 Einsatztemperatur:
 von -40°C bis +100°C (statisch)
 von -20°C bis +90°C (dynamisch)
 Farbe: Schwarz RAL 9005

Anwendungsgebiet:
 Verschließen von Kabelverschraubungen unter Beibehaltung des Schutzgrades IP 68, bei denen der Kabelanschluss später erfolgt



Dichtungen für Kabelverschraubungen

Geeignet für									
Typ	MAXIblock®		MAXIbrass® MAXIinox		Ø A	Ø B	C	D	VPE
	1900	1940	2900 / 7900	2940	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
TCP5	M12R + Pg7R		M12R		4,5	8,5	10,8	4,5	100
TCP10	Pg9R		Pg9R		6,0	12,0	12,0	4,5	100
TCP12	M12 + Pg7		M12 + Pg7		6,8	12,0	12,0	4,5	100
	M16R + Pg11R		M16R + Pg11R						
TCP15	Pg9		Pg9	M12	8,0	11,0	11,5	5,0	100
TCP18	M16 + Pg11		M16 + Pg11		9,5	12,5	13,0	5,0	100
TCP20	M20R		M20R		10,0	15,0	14,0	6,0	100
	Pg13,5 + Pg13,5R		Pg13,5 + Pg13,5R	M16					
	Pg16R		Pg16R						
TCP25	M20 + Pg16	M20	M20 + Pg16		12,5	17,0	15,0	8,0	100
TCP30	M25R + M32R		M25R + M32R		12,5	22,5	18,0	9,0	100
	Pg21R		Pg21R						
TCP35	M25 + Pg21	M25	M25 + Pg21	M20	16,0	19,5	18,0	8,0	100
TCP40	M32		M32	M25	19,0	22,5	19,0	9,0	50
TCP45	M40R + Pg29 + Pg36R	M32	M40R + Pg29	M32	22,0	30,0	20,0	10,0	50
TCP50	M40 + M50R + Pg42R		M40 + M50R		27,5	38,0	25,0	12,0	25
TCP55	Pg36	M40 + M40E	Pg36	M40	31,5	36,5	23,5	12,0	25
TCP60	M50		M50		34,5	40,0	23,5	12,0	25
TCP65	M63R + Pg42 + Pg48R	M50 + M50E	M63R + Pg42	M50	37,5	48,0	26,5	12,0	15
TCP70	M63 + Pg48		M63 + Pg48	M50E	43,0	48,0	26,5	12,0	15

R: Reduzierte Kabeleinführung