wöhner

Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung (01162000)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **01162** 000
CRITO 60Classic
Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
für Sammelschienen 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System
60Classic

Produktgruppe 07
Untergruppe 51

VE 1
EAN 4021267011628

ECLASS 14.0 27250116
ETIM 5.0 EC000001
ETIM 8.0 EC000001
ETIM 10.0 EC000001

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Wöhner GmbH & Co. KG, Mönchrödener Straße 10, 96472 Rödental, Deutschland, Tel. +49 9563 751-0

Zulassungen

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
DNV GL



CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC):	550 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} max.: 50.3 kA

zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V
Strombelastbarkeit (IEC) max. der Klemmstelle:	800 A

min. zul. Betriebstemperatur -40°C

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 800 A

Mechanische Werte

B x H x T:	204 x 244 x 115
Gewicht:	180,0 kg/100
Poligkeit:	4-polig
für Sammelschienen:	20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Klemmstellen

Md min.:	24,0 Nm
Md max.:	36,0 Nm

Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

lam. Cu Breite:	20 - 32 mm
lam. Cu Dicke:	3 - 25 mm
Anzahl lam. Cu:	1

Anschluss mit 2 Flachleitern mit Kupfer-Zwischenstück (30x5mm):
2x 10x 24 ... 32 mm x 1 mm
Drehmoment: 30 Nm, 265 ln-in

Werkstoffeigenschaften

halogenfrei: Nein

Anwendungshinweise

Nicht geeignet für Aluminiumleiter !
Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt.

Zubehör

Abdeckungen



01597000
Abdeckkappe, 4-polig
228 mm breit
228 x 260 x 90
für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen




01137000
Haltegarnitur für Abdeckprofile
für 4-polige Sammelschienensysteme
Set bestehend aus linker und rechter Halterung, für Abdeckungen 01599, 01555 und 01417
für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen



01599000
Abdeckprofil, für 4-polige Systeme
frontal, 1,10 m lang, für Halterung 01137
3 x 250 x 1100



01555000
Abdeckprofil
oben / unten, 1,10 m lang, für Halterungen 01136 und 01137
3 x 109 x 1100



01417000
Abdeckprofil
oben / unten, geschlitzt, 1,10 m lang, für Halterungen 01136 und 01137
3 x 118 x 1100

https://pim.woehner.de/DE/DE/1000046332