

**38316012**

## Sicherungstrennschalter FUSERBLOC-Sicher. F/S-Antrieb R Ext&Dir 125A-4P-DIN S0

### Strong points

- Verbesserte Sicherheit
- Hohes Ausschaltvermögen
- Vielseitige Anwendung
- Vereinfachte Handhabung

### General characteristics

- Für Sicherungen bis 1250 A.
- 2P-, 3P- und 4P-Ausführung erhältlich.
- Bis 690 VAC.
- Bis 100 kA.
- Erhältlich in Ausführungen mit Handgriff vorn rechts, links oder mittig.

### Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Link to the reference

FUSERBLOC NFC/DIN sind manuell betätigte, mehrpolige Lasttrennschalter mit Sicherungen. Sie schließen und öffnen unter Last und bieten eine Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überstrom in elektrischen Niederspannungsstromkreisen. Die Modelle dieser Reihe sind Antrieb vorn rechts, links und mittig, mit direktem oder externen Antrieb, mit 2, 3 und 4 Polen sowie bis zu 1.250 A erhältlich.

### Einstufung

UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC001040
IGCC	5291

### ETIM - Elektrische Eigenschaften

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	690
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	125
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW]	51
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA]	50
Polzahl	4

### ETIM - Mechanische Eigenschaften

Kabeleinführung	Oben/unten
Mit Steckverbindern bestückt	Nein
Geeignet für Bodenbefestigung	Ja
Geeignet für Frontbefestigung	Ja
Geeignet für Sammelschienen Aufbau	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP20

### ETIM - Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja
Geeignet für Sicherungseinsätze	NH00
Mit Sicherungsüberwachung	Nein
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolzenanschluss
Ausführung des Betätigungselements	Langer Drehgriff
Position des Betätigungselements	Vorderseite
Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja

### Handel

Validity starting date prod	2001-11-13
Ursprungsland	TN

### Logistik

GTIN/EAN	3596031601240
Zollnummer	8536303099
Inhalt / Auftragseinheit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit [kg]	2.28

Länge der Verpackungseinheit [m]	0.155
Breite der Verpackungseinheit [m]	0.165
Tiefe der Verpackungseinheit [m]	0.215
<b>Normen</b>	
Normenkonformität	IEC UL
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Länge der Produkteinheit [mm]	162
Breite der Produkteinheit [mm]	390
Tiefe der Produkteinheit [mm]	126.5
Gewicht [kg]	2.27
Kontrollleur	Direct : H11 / External : S2
Bemessungsgröße der Sicherung	NH0
Polzahl	4
Nennstrom [A]	125
Typ	I-0-Test
Rahmengröße	13