

**38316024**

## Inter-section-fusible FUSERBLOC-Fusible CDE F/L D Ext&Dir 250A-4P-DIN S1



### Points forts

- Sécurité renforcée
- Haut pouvoir de coupure
- Utilisation multiple
- Plusieurs fonctionnalités pour un usage simplifié

### Caractéristiques générales

- Plage de 25 à 1250 A.
- Jusqu'à 690 VAC.
- Jusqu'à 100 kA.
- 2P, 3P ou 4P de 25 à 1250 A disponibles.

### Conforme aux normes

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

### Accès à la documentation associée

Les FUSERBLOC à commande fronto-latérale droite sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.

Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.

Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et de 25 à 1250 A.

### Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm]	195
Largeur du produit [mm]	610
Profondeur du produit [mm]	146
Poids du produit [kg]	4.565
Type de commande	Direct : H12 / External : S2
Taille fusible	NH1
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	250
Type	I-0-Test
Taille du boîtier	15

### ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	690
Courant permanent nominal iu [A]	250
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	132
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	100
Nombre de pôles	4

### ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble	Haut/bas
Équipée de connecteurs	Non
Adapté à une fixation sur sol	Oui
Adapté à une fixation frontale	Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices	Non
Classe de protection (ip), face avant	IP20

### ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Adapté aux inserts de fusibles	NH1
Avec surveillance des fusibles	Non
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon
Finition de l'élément d'actionnement	Poignée longue
Position de l'élément d'actionnement	Face avant
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui

### Classification

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291
<b>Commerce</b>	
Date d'effet	2001-11-13
Pays d'origine	FR
<b>Logistique</b>	
GTIN/EAN	3596031601486
Code douane	8536309090
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	4.565
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.2
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.21
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.34
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	IEC UL