

EL-SCT36



- Nur für isolierten Leiter geeignet.
- Verwendung im Innenbereich
- Optimal für die Nachrüstung geeignet, da keine Trennung des Primärstromkreises erforderlich ist
- Ermöglicht eine besonders schnelle und einfache Montage
- Mit farbcodierten Sekundärleitungen für eine eindeutige Zuordnung ausgestattet

DATEN

Wandlerverhältnis		100/1A bis 300/5A
Leistung		1.5VA bis 2.5VA
Genauigkeitsklasse		1
Primärstrom		400A bis 600A
Sekundärstrom		1A/5A
Sekundärleitung		2.5 Meter Litze 2.5mm ² Halogenfrei
Bemessungs-Isolationsniveau:		0.72kV / 3kV
Umgebungstemperatur		-40°C .. +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:		≤95%
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom:	I _{th}	60 x I _n /1s
Thermischer Dauerstrom:	I _d	1.2 x I _n
Frequenz		50/60Hz
Schutzklasse		IP20
Norm		EN 61869-1:2009, EN 61869-2:2012
Kabelöffnung		Ø 36 mm
S1		Braun
S2		Schwarz
Gehäuse		Nylon, UL94-0V

GRÖSSE UND GEWICHT

Breite		68 mm
Höhe		86 mm
Tiefe		41.8 mm
Gewicht		0.3500 Kg

REFERENZ

Artikelnummer	Primärstrom	Sekundärstrom	Genauigkeitsklasse	Leistung
84513	400A	1A	0.5	1.5VA
84515	500A	1A	0.5	2.5VA
84517	600A	1A	0.5	2.5VA
84540	400A	5A	0.5	1.5VA
84542	500A	5A	0.5	2.5VA
84544	600A	5A	0.5	2.5VA

ZEICHNUNG

