

Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig (32570)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32570 000**

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig

92 x 200

Verbindung zum System oben oder unten

für Eaton NZM1

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

mit CrossLink®Technology

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 30

VE 1

EAN 4021267325701

ECLASS 6.1 27370304

ECLASS 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 508

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: ECL60160-L

UL file: E353754, UL category (for USA): DHWZ <https://www.ul.com>

UL file: E353754, UL category (for Canada): DIHS7 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 160 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 11,3 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 17,7 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 160 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR protected max.: 35 kA
with NZM1 125 A / 480 V AC

Mechanische Werte

B x H x T: 92 x 200 x 38

Gewicht: 81,0 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 10 mm vorhanden sein.

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000043144>