AC-Auswahl von Überspannungsschutz-Einrichtungen

NORMRAHMEN

Iimp=25 kA (Industrie und Gewerbe)
Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Industriegebäude und Gewerbe Ohne äusseren Blitzschutz oder mit äusserem Blitzschutz (BSK I oder II)

Sensible Elektronik?

NEIN

Typ 1+2

- Fernmeldekontakt
- Leckstromfrei
- Austauschbar
- Breite (8-Modul)

✪ **64361** (max. 315 A)	**4+0 TN-S**
64359 (max. 315 A)	3+1 TT/TN-S

- oder -

JA

Typ 1+2+3 🛡

- Fernmeldekontakt
- Leckstromfrei
- Austauschbar
- Breite (8-Modul)

✪ **64358** (integr. Vorsicherung)	**3+1 TT/TN-S**

Einbau in der Hauptverteilung

weiter

Iimp=12.5 kA (Wohngebiete)
Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte für Wohn- und Zweckgebäude Ohne äusseren Blitzschutz oder mit äusserem Blitzschutz (BSK III)

Sensible Elektronik?

NEIN

Typ 1+2

- Fernmeldekontakt
- Austauschbar
- Breite (4-Modul)

64348 (max. 315 A / leckstromfrei)	4+0 TN-S
64352 (max. 315 A / leckstromfrei)	3+1 TT/TN-S
64453 (max. 315 A / 60 mm Sys.)	3+1 TT/TN-S

- oder -

JA

Typ 1+2+3 🛡

- Fernmeldekontakt
- Austauschbar
- Breite (4-Modul)

✪ **64366** (max. 315 A / leckstromfrei)	**4+0 TN-S**
64367 (max. 315 A / leckstromfrei)	3+1 TT/TN-S
64368 (max. 125 A / leckstromfrei)	3+1 TT/TN-S
64364 (max. 160 A)	4+0 TN-S

Einbau in der Hauptverteilung

weiter

> 10 m
Leitungslänge zur Unterverteilung

NEIN

> 10 m
Leitungslänge zum Endgerät

NEIN

Produktauswahl abgeschlossen

JA

Typ 3 🛡

- Nicht austauschbar

64417* (max. 16 A)	2+0 TN-S

Typ 3 🛡

- Für Datenkommunikation

64406*	LAN
64407*	RS485

Installation vor dem Endgerät

weiter

JA

weiter

Einbau in der Unterverteilung

Typ 2+3 🛡

- Fernmeldekontakt
- Austauschbar
- Breite (2+4-Modul)

✪ **64420** (max. 160 A / leckstromfrei)	**4+0 TN-S**
64421 (max. 160 A / leckstromfrei)	3+1 TT/TN-S
64422 (integrierte Vorsicherung)	4+0 TN-S
64423 (integrierte Vorsicherung)	3+1 TT/TN-S
64427 (max. 100 A / 2-Modul)	4+0 TN-S
64451* (int. Vorsicherung / 60 mm Sys.)	3+1 TT/TN-S

- oder -

Typ 2

- Fernmeldekontakt
- Nicht leckstromfrei
- Austauschbar

✪ **64313** (max. 125 A / 4-Modul)	**4+0 TN-S**
64321 (max. 125 A / 4-Modul)	3+1 TT/TN-S
64315 (max. 125 A / 2-Modul)	2+0 TN-S
64402 (max. 50 A / 2-Modul)	4+0 TN-S

🛡 Für sensible Elektronik geeignet ✪ Unsere Empfehlung

*Auf Anfrage

Normrahmen AG | Bernstrasse 41 | 3175 Flamatt | 031 991 93 90 | info@normrahmen.ch | normrahmen.ch

Irrtümer und Änderungen vorbehalten | Version 1.3