

## Sammelschienenadapter 200 A (32214)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

### Beschreibung

Art.-Nr.: **32214 000**

EQUES<sup>®</sup> 60Classic

Sammelschienenadapter 200 A

Anschlussklemmen 6 - 70 mm<sup>2</sup> (oben)

108 x 222

Verbindung zum System oben

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

### System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 36

VE 1

EAN 4021267322144

ECLASS 6.1 27370304  
ECLASS 7.1 27370304  
ETIM 4.0 EC001531  
ETIM 5.0 EC001531

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2020  
UL 508

### Approbationen

CSA, UL



Typnummer: 60200

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <https://www.ul.com>  
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <https://www.ul.com>  
CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <https://directories.csa-international.org>  
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Technische Daten

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 61439-1:2020

#### Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 200 A  
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  AC: 800 V  
Bemessungsstossspannung  $U_{imp}$ : 6 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$  max.: 46.9 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 10,6 W.  
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 16,6 W.)

### zusätzliche Daten IEC

Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800 V

## Angaben UL

### Standards

UL 508

### Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 200 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 10 kA

3 cycles (without OPD) @ 600 V AC

### Mechanische Werte

B x H x T: 108 x 222 x 39

Gewicht: 84,2 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen


## Anwendungshinweise

Zum Abnehmen vom Sammelschienensystem muss oberhalb des Artikels ein Freiraum vom mind. 10 mm vorhanden sein.

Verschiebbare Befestigungsschienen mit Gleitmutter M4 zur sicheren Montage der Schaltgeräte.

# Zubehör

Zubehör für Montage



**32937 000**

Gleitmutter M5

für: 32168, 32214, 32215, 32216

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000043227>