

EL-SCT50



- Nur für isolierten Leiter geeignet.
- Verwendung im Innenbereich
- Optimal für die Nachrüstung geeignet, da keine Trennung des Primärstromkreises erforderlich ist
- Ermöglicht eine besonders schnelle und einfache Montage
- Mit farbcodierten Sekundärleitungen für eine eindeutige Zuordnung ausgestattet

DATEN

Wandlerverhältnis		100/1A bis 300/5A
Leistung		5.0VA bis 10.0VA
Genauigkeitsklasse		1
Primärstrom		800A bis 1000A
Sekundärstrom		1A/5A
Sekundärleitung		2.5 Meter Litze 2.5mm ² Halogenfrei
Bemessungs-Isolationsniveau:		0.72kV / 3kV
Umgebungstemperatur		-40°C .. +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:		≤95%
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom:	I _{th}	60 x I _n /1s
Thermischer Dauerstrom:	I _d	1.2 x I _n
Frequenz		50/60Hz
Schutzklasse		IP20
Norm		EN 61869-1:2009, EN 61869-2:2012
Kabelöffnung		Ø 50 mm
S1		Braun
S2		Schwarz
Gehäuse		Nylon, UL94-0V

GRÖSSE UND GEWICHT

Breite		97.1 mm
Höhe		119 mm
Tiefe		59.5 mm
Gewicht		0.4200 Kg

REFERENZ

Artikelnummer	Primärstrom	Sekundärstrom	Genauigkeitsklasse	Leistung
84519	800A	1A	0.5S	5.0VA
84521	1000A	1A	0.5S	10.0VA
84546	800A	5A	0.5S	5.0VA
84548	1000A	5A	0.5S	10.0VA

ZEICHNUNG

